

INDUSTRY LED

LED GO!

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilające:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Stopień ochrony IP:	IP23
Stopień ochrony IK:	IK07
Klasa energetyczna:	EEI=A
Klasa ochrony:	I
Temperatura barwowa:	4000K
Strumień świetlny:	max. 8600lm
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	Opal
Wersja:	LS1, LS2
Moc nominalna źródła światła:	72W

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oprawa przemysłowa o szczelności IP23 wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, wyposażona w energooszczędne panele LED GO!. Dostępna w szerokim zakresie rozsyłu: szeroki, wąski, bardzo wąski, butterfly.

ZASTOSOWANIE

Wielozadaniowa oprawa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hali produkcyjnych, obiektów sportowych. Oprawa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

INDUSTRY LED

LED GO!

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE

DOSTĘPNE TYPY OPRAW

Kliknij w indeks aby przejść do szczegółowej karty produktu

Indeks	Moc nominalna źródła światła	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Materiał klosza	Rodzaj klosza	Nominalny kąt promieniowania	Wersja	Zasilacz
» 541001	72W	4000K	8600lm	PMMA	Opal	90	LS1	
» 541018	72W	4000K	8500lm	PMMA	Opal	60	LS1	
» 541025	72W	4000K	8350lm	PMMA	Opal	45	LS1	
» 541032	72W	4000K	7500lm	PMMA	Opal	20	LS1	
» 541049	72W	4000K	7900lm	PMMA	Opal	Asymmetric	LS1	
» 541056	72W	4000K	7800lm	PMMA	Opal	Butterfly	LS1	
» 541063	72W	4000K	8600lm	PMMA	Opal	90	LS2	
» 541070	72W	4000K	8500lm	PMMA	Opal	60	LS2	
» 541087	72W	4000K	8350lm	PMMA	Opal	45	LS2	
» 541094	72W	4000K	7500lm	PMMA	Opal	20	LS2	
» 541100	72W	4000K	7900lm	PMMA	Opal	Asymmetric	LS2	
» 541117	72W	4000K	7800lm	PMMA	Opal	Butterfly	LS2	
» 541124	72W	4000K	8600lm	PMMA	Opal	90	LS1	DALI
» 541131	72W	4000K	8500lm	PMMA	Opal	60	LS1	DALI
» 541148	72W	4000K	8350lm	PMMA	Opal	45	LS1	DALI
» 541155	72W	4000K	7500lm	PMMA	Opal	20	LS1	DALI
» 541162	72W	4000K	7900lm	PMMA	Opal	Asymmetric	LS1	DALI
» 541179	72W	4000K	7800lm	PMMA	Opal	Butterfly	LS1	DALI
» 541186	72W	4000K	8600lm	PMMA	Opal	90	LS2	DALI
» 541193	72W	4000K	8500lm	PMMA	Opal	60	LS2	DALI
» 541209	72W	4000K	8350lm	PMMA	Opal	45	LS2	DALI
» 541216	72W	4000K	7500lm	PMMA	Opal	20	LS2	DALI
» 541223	72W	4000K	7900lm	PMMA	Opal	Asymmetric	LS2	DALI
» 541230	72W	4000K	7800lm	PMMA	Opal	Butterfly	LS2	DALI

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2015-10-02



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



34/2015

www.lenalighting.pl | Strona 2