

DLN 220 LED EVO



LEDGO!



220-240 V
50-60 Hz

LED



IP65 IK08

TECHNICKÉ PARAMETRY

IP: IP65

IK: IK08

Energetická třída: A+

Materiál korpusu: OCELOVÝ PLECH

Barevná teplota: 4000K

Světelný tok: 1450-1900lm

Typ difuzoru: PRM MAT, PRM

Materiál difuzoru: PC

Výkon: 10W, 15W, 21W, 28W

Montáž: PŘÍSAZENÁ

Index podání barev (RA) : > 80

Napětí (V): 220-240

Rozměry: 220/140mm

Okolní teplota (°C): -15 do +35

Barva: ŠEDÁ

SPECIFIKACE

Stropní světelné tělísko s integrovaným světelným LED zdrojem s úspornou energií! Světelné tělísko s vysokou ochranou IP65 a vysokou odolností proti nárazu IK08. Opálový difuzor vyrobený z polykarbonátu zajišťuje rovnoměrné rozložení světla. Barevná teplota: 3000 K / 4000 K; CRI > 80; životnost LED 50 000 h (L70B50) pro $t_a = 25^{\circ}\text{C}$. DIMM DALI, LED CRI > 90 dostupné možnosti na vyžádání

DLN 220 LED EVO



LEDGO!

DOSTUPNÉ TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

DLN 220 LED EVO 10W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Klasa energetyczna	Indeks
10	4000	1500	PRM	A+	>> 554360
10	4000	1450	PRM MAT	A+	>> 554353

DLN 220 LED EVO 15W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Klasa energetyczna	Indeks
15	4000	1900	PRM	A+	>> 554384
15	4000	1850	PRM MAT	A+	>> 554377

DLN 220 LED EVO 21W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Klasa energetyczna	Indeks
21	4000	2600	PRM	A+	>> 554407
21	4000	2550	PRM MAT	A+	>> 554391

DLN 220 LED EVO 28W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Klasa energetyczna	Indeks
28	4000	3250	PRM	A+	>> 554421
28	4000	3150	PRM MAT	A+	>> 554414

*Tolerancja +/- 10%