



TECHNICKÉ PARAMETRY

P: P54

K: K10

Energetická třída: A+

Třída ochrany: I

Materiál korpusu: PC

Barevná teplota: 3000K; 4000K

Světelný tok: MAX 890lm

Typ difuzoru: OPAL

Zdroj: LED GO!

Montáž: PŘÍSAZENÁ

Napětí (V): 230

SPECIFIKACE

stropní svítidlo s účinností 99 lm / W, P54 a integrovaná. Vyrobené z nárazuvzdorného PC um ožňují rám u zachovat vysokou odolnost K10. Barevná teplota 3000K nebo 4000K, CRI > 80, trvanlivost LED panelů 50 000 hodin (L70B50) ta = 25°C.



DOSTUPNÉ M O ŽNOSTI

Kliknij w indeks aby przejść do szczegółowej karty produktu

Indeks	Moc nominalna źródła światła	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Materiał klosza	Rodzaj klosza	Czujnik RCR	Wersja	Klasa energetyczna
» 349881	10W	4000K	890lm	PC	Opal			A+
» 349898	10W	4000K	890lm	PC	Opal	Tak		A+
» 349904	10W	4000K	890lm	PC	Opal		z czujnikiem zmierzchu	A+
» 349911	10W	3000K	830lm	PC	Opal	Tak		A
» 349928	10W	3000K	830lm	PC	Opal			A