



220-240 V | LED | IP20  
50-60 Hz

## TECHNICKÉ PARAMETRY

**IP:** IP20

**Energetická třída:** A++

**Třída ochrany:** I

**Materiál korpusu:** OCELOVÝ PLECH

**Barevná teplota:** 3000K; 4000K

**Světelný tok:** 4300-9300lm

**Zdroj:** LED GO!

**Výkon:** 35W, 70W

**Montáž:** PISAZENÁ NEBO ZÁVĚSNÁ

**ZAPUŠTĚNÁ**

**Index podání barev (RA) :** > 80

**SDCM:** 3

## SPECIFIKACE

Povrchové nebo zapuštěné montovatelné svítidlo, které je vybaveno energeticky úspornými LED čipy a objektivem generujícím asymetrické rozložení světla. Svítidlo je vyrobeno z ocelového plechu v RAL 9003. PMMA iridescentní čočka s 85% světelným přenosem zajišťuje vysokou účinnost svítidla. K dispozici ve dvou výkonech: 35 W a 70W. Barevná teplota: 3000K nebo 4000K. Index barevného vykreslování svítidla je: CRI > 80 a standardní odchylka barev (SDCM): ≤ 3, zajišťující homogenitu a jednotnost světla. Životnost LED panelů: 50 000 hodin (L70).

**Aplikace:**

Svítidlo je vybaveno lineárními čočkami zajišťující asymetrické rozložení s úhlem 20°, což je ideální pro osvětlení školních tabulí a vitrín. Svítidlo se používá především ve školách, univerzitách, muzeích a uměleckých galeriích.

## DOSTUPNÉ TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### TABLO LED natynkowy, zwieszany

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	Indeks
35	3000	4300	A+	<a href="#">&gt;&gt; 514869</a>
35	4000	4650	A+	<a href="#">&gt;&gt; 514876</a>
70	3000	8650	A+	<a href="#">&gt;&gt; 514821</a>
70	4000	9300	A+	<a href="#">&gt;&gt; 514838</a>

### TABLO LED podtynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	Indeks
35	3000	4300	A+	<a href="#">&gt;&gt; 514883</a>
35	4000	4650	A+	<a href="#">&gt;&gt; 514890</a>
70	3000	8650	A+	<a href="#">&gt;&gt; 514845</a>
70	4000	9300	A+	<a href="#">&gt;&gt; 514852</a>

\*Tolerancja +/- 10%

## PRÍSLUŠENSTVÍ

Nazwa	Indeks
ZAWIEŠ POJEDYNCZY NOŠNY / SINGLE SUSPENDED CORD	171512
ZAWIEŠ POJEDYNCZY NOŠNY (puszka okrągła) / SINGLE SUSPENDED CORD (ROUND BOX)	171635
ZAWIEŠ POJEDYNCZY NOŠNY (puszka kwadratowa) / SINGLE SUSPENDED CORD (SQUARE BOX)	171642
ZAWIEŠ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła) / SINGLE ELECTRICAL SUSPENDED CORD (ROUND BOX) TABLO NT	171703
ZAWIEŠ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa) / SINGLE ELECTRICAL SUSPENDED CORD (SQUARE BOX) TABLO NT	171710



ZAWIEŠ POJEDYNCZY NOŠNY / SINGLE SUSPENDED CORD (171512)



ZAWIEŠ POJEDYNCZY NOŠNY (puszka okrągła) / SINGLE SUSPENDED CORD (ROUND BOX) (171635)



ZAWIEŠ POJEDYNCZY NOŠNY (puszka kwadratowa) / SINGLE SUSPENDED CORD (SQUARE BOX) (171642)



ZAWIEŠ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła) / SINGLE ELECTRICAL SUSPENDED CORD (ROUND BOX) TABLO NT (171703)



ZAWIEŠ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa) / SINGLE ELECTRICAL SUSPENDED CORD (SQUARE BOX) TABLO NT (171710)

## KŘIVKA SVÍTIVOSTI

