



220-240 V | LED |  | IP66 | IK09 | 

## PARAMETRY TECHNICKÉ

IP: IP66  
IK: IK09  
Energetická třída: A++  
Třída ochrany: I  
Materiál korpusu: PC  
Barvná teplota: 3000K; 4000K  
Svítelný tok: 7350-9800lm  
Typ difuzoru: PR HLEDNÝ  
Zdroj: LED GO!  
Výkon: 56W/ 70W  
Montáž: P ISAZENÁ NEBO ZÁVĚSNÁ  
Index podání barev (RA) : > 80  
Úhel: 45°

## CHARAKTERYSTIKA PRODUKTU

Tytan Led představuje novou generaci hermetických Led světel s velmi vysokou hermetičností IP66 a odolností proti mechanickému poškození IK09. Při výrobě tohoto osvětlení byla použita moderní koncepce upravující rozptyl světla a barevnou rovnováhu. Při jeho projektování se použily již známá a ověřená řešení, které mají vliv na vysokou efektivitu (nad 150lm/W), životnost a výkonné panely LED GO, jež nabízejí garanci nejvyšší vyžadované úrovně osvětlení a úspory energie do 68%. Vícevrstvý difuzor je vyrobený z polykarbonátu odolného vůči UV záření. Barvná teplota 3000K, 4000K; CRI>80 životnost LED panel až 100000 hodin (L70B50).  
Použití: Do regálových sklad (optika 26°)

## DOSTUPNÉ TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### TYTAN LED HALL 56W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	RCR	DIMM DALI	Wersja	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
56	3000	7350					1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 906909</a>
56	3000	7350		tak			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 906978</a>
56	3000	7350	tak				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 906985</a>
56	4000	7800					1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 906992</a>
56	4000	7800		tak			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907067</a>
56	4000	7800	tak				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907074</a>
56	3000	7350			RAPID-A		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 906923</a>
56	4000	7800			RAPID-A		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907012</a>
56	3000	7350			RAPID-D		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 906947</a>
56	4000	7800			RAPID-D		1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907036</a>
56	3000	7350				LS2	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 906916</a>
56	4000	7800				LS2	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907005</a>
56	3000	7350			RAPID-A	LS2	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 906930</a>
56	4000	7800			RAPID-A	LS2	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907029</a>
56	3000	7350			RAPID-D	LS2	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 906954</a>
56	4000	7800			RAPID-D	LS2	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907043</a>

### TYTAN LED HALL 70W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	RCR	DIMM DALI	Wersja	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
70	4000	9800	tak				1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907258</a>
70	3000	9200					1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907081</a>
70	3000	9200		tak			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907159</a>
70	3000	9200	tak				1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907166</a>
70	4000	9800					1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907173</a>
70	4000	9800		tak			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907241</a>
70	3000	9200			RAPID-A		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907104</a>
70	4000	9800			RAPID-A		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907197</a>
70	3000	9200			RAPID-D		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907128</a>
70	4000	9800			RAPID-D		1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907210</a>
70	3000	9200				LS2	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907098</a>
70	4000	9800				LS2	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907180</a>
70	3000	9200			RAPID-A	LS2	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907111</a>
70	4000	9800			RAPID-A	LS2	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907203</a>
70	3000	9200			RAPID-D	LS2	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907135</a>
70	4000	9800			RAPID-D	LS2	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 907227</a>

\*Tolerancja +/- 10%

# TYTAN LED HALL

## LUŠENSTVÍ

Nazwa	Indeks
TYTAN LED HALL 1150mm 7350lm 830 - moduł świetlny	907708
TYTAN LED HALL 1150mm 7800lm 840 - moduł świetlny	907715
TYTAN LED HALL 1450mm 9200lm 830 - moduł świetlny	907739
TYTAN LED HALL 1450mm 9800lm 840 - moduł świetlny	907746



TYTAN LED HALL 1150mm 7350lm  
830 - moduł świetlny (907708)



TYTAN LED HALL 1150mm 7800lm  
840 - moduł świetlny (907715)



TYTAN LED HALL 1450mm 9200lm  
830 - moduł świetlny (907739)



TYTAN LED HALL 1450mm 9800lm  
840 - moduł świetlny (907746)

## KŘIVKA SVÍTIVOSTI

tytan hall 10092018

