

QUEST Q LED

LED GO!

220-240 V | LED |  IP65 | IK08

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65;
Odporność na uderzenia:	IK08;
Moc nominalna [W]:	22.00;
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5000;
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1750 - 2250
Materiał korpusu oprawy:	aluminium;
Materiał klosza:	szkło hartowane;
Rodzaj klosza:	transparentny;
Materiał optyki:	PC;
Kąt świecenia [°]:	18; 25; 40;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	236/165/44;
Klasa energetyczna:	A; A+;

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Nowoczesny, minimalistyczny i energooszczędny naświetlacz wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium. System optyczny doskonale kierunkuje światło. Dodatkową ochronę stanowi transparentna przesłona wykonana ze szkła hartowanego.

ZASTOSOWANIE

Doskonale sprawdza się do iluminacji pomników, monumentów i roślinności.

QUEST Q LED

LEDGO!

DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

QUEST Q LED 22W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Rodzaj klosza	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Klasa energetyczna	Indeks
22	3000	transparentny	1750	18	A	>> 959387
22	4000	transparentny	2250	18	A+	>> 959394
22	5000	transparentny	2250	18	A+	>> 959400
22	3000	transparentny	1750	25	A	>> 959417
22	4000	transparentny	2250	25	A+	>> 959424
22	5000	transparentny	2250	25	A+	>> 959431
22	3000	transparentny	1750	40	A	>> 959448
22	4000	transparentny	2250	40	A+	>> 959455
22	5000	transparentny	2250	40	A+	>> 959462

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-07-25



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

