

TRANGO LED

LED GO!



220-240 V | LED |  IP66 |  IK06

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66;
Odporność na uderzenia:	IK06;
Moc nominalna [W]:	22.00; 40.00; 13.00;
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5000;
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1020 - 4050
Materiał korpusu oprawy:	aluminium;
Kolor korpusu oprawy:	RAL7037;
Materiał klosza:	szkło hartowane;
Rodzaj klosza:	transparentny;
Materiał optyki:	PMMA;
Optyka:	soczewka;
Kąt świecenia [°]:	9; 15; 20; 30; 45;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	227/120/173; 265/160/232; 170/90/130;
Klasa energetyczna:	A; A+;

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Nowoczesna lampa LEDowa typu reflektor do oświetlania obiektów architektonicznych. Wykonana została z ciśnieniowego odlewu aluminium i pomalowana proszkowo na kolor szary. Zintegrowany system optyczny dostępny w wielu wariantach zapewnia szeroki zakres adaptacji.

ZASTOSOWANIE

Lampa doskonale sprawdza się przy iluminacji zewnętrznej obiektów architektonicznych podkreślając ich walory artystyczne.

TRANGO LED

LEDGO!

DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

TRANGO LED 170/90/130mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Klasa energetyczna	Indeks
13	3000	1020	15	A	>> 959257
13	4000	1230	15	A	>> 959264
13	5000	1230	15	A	>> 959271
13	3000	1020	20	A	>> 959288
13	4000	1230	20	A	>> 959295
13	5000	1230	20	A	>> 959301
13	3000	1020	30	A	>> 959318
13	4000	1230	30	A	>> 959325
13	5000	1230	30	A	>> 959332
13	3000	1020	45	A	>> 959349
13	4000	1230	45	A	>> 959356
13	5000	1230	45	A	>> 959363
13	3000	1020	9	A	>> 959226
13	4000	1230	9	A	>> 959233
13	5000	1230	9	A	>> 959240

TRANGO LED 227/120/173mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Klasa energetyczna	Indeks
22	3000	1850	15	A	>> 958939
22	4000	2000	15	A	>> 958946
22	5000	2000	15	A	>> 958953
22	3000	1850	20	A	>> 958960
22	4000	2000	20	A	>> 958977
22	5000	2000	20	A	>> 958984
22	3000	1850	30	A	>> 958991
22	4000	2000	30	A	>> 959004
22	5000	2000	30	A	>> 959011
22	3000	1850	45	A	>> 959028
22	4000	2000	45	A	>> 959035
22	5000	2000	45	A	>> 959042
22	3000	1850	9	A	>> 958908
22	4000	2000	9	A	>> 958915
22	5000	2000	9	A	>> 958922

TRANGO LED 265/160/232mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Klasa energetyczna	Indeks
40	3000	3450	15	A	>> 959097
40	4000	4050	15	A+	>> 959103
40	5000	4050	15	A+	>> 959110
40	3000	3450	20	A	>> 959127
40	4000	4050	20	A+	>> 959134
40	5000	4050	20	A+	>> 959141
40	3000	3450	30	A	>> 959158
40	4000	4050	30	A+	>> 959165
40	5000	4050	30	A+	>> 959172
40	3000	3450	45	A	>> 959189
40	4000	4050	45	A+	>> 959196
40	5000	4050	45	A+	>> 959202

TRANGO LED

LEDGO!

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Klasa energetyczna	Indeks
40	3000	3450	9	A	>> 959066
40	4000	4050	9	A+	>> 959073
40	5000	4050	9	A+	>> 959080

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-07-23



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej RoHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

